

USB ISOLATOR



RoHS

特徴

- 全機種絶縁電源を内蔵しており外部電源が不要
- USBの差込口があればどこでも使用が可能
- 付属のUSBケーブルにてお使いのPCとつなぐだけでご利用になれます
- お使いの電圧により選べる3種類をご用意
- コンパクトサイズで作業の邪魔になりません

高電圧を扱う機器向けの
高耐圧品です。

基準電位が異なる機器間での
絶縁に。

人やデータをお守りします。



※ 写真は接続例です。

仕様

型式	UI-30	UI-60	UI-65
動作環境	USB規格ver1.1/2.0		
通信速度	ロー・スピード・モード(1.5Mbps)、フル・スピード・モード(12Mbps) ※ ジャンパーピンにて切替		
対応PC	PC/AT互換機 ※USBインターフェース搭載の対応OSインストールモデル		
インターフェース	PC側：USBシリーズAプラグ <-> miniBプラグ		
電源仕様	USBインターフェースからの供給 (BUSパワー)		
試験電圧 (1分間)	2.0kV	4.0kV	
最大入力電流 (Typ.)	300mA		500mA
最大出力電流 (Typ.)	100mA		400mA
材質	ケース：ABS(UL94HB) 基板：FR-4		
付属品	USBケーブル 2m Aタイプ (オス) -miniBタイプ (オス)		
質量 (本体のみ)	22.3±0.5g		26.6±0.5g
外形寸法 (mm)	35(W)×50(D)×20(H)mm		
使用温度	0~50℃ 70%RH以下 (結露無きこと)		